

Technisches Datenblatt :

LASTHAKEN



Benefits

- Einfache und kostengünstige Lösung für die hängende Lasthandhabung.
- Sehr kompaktes Anbaugerät, das die Maschinentragfähigkeit und -stabilität nicht verändert.
- Perfekt für den Transport von Bauelementen und anderen Lasten, die auf Bau- oder Industriestandorten vorhanden sind.

Technical characteristics

- Bereich von 4000 kg bis 6000 kg Tragfähigkeit.
- Direkt am Schlitten angehängt.
- Sicherheit: homologierter, drehbarer, selbstsichernder Haken.

Technische Merkmale		JH 2500	PC 50	PC 60
Distance to center of gravity (mm)		229	166	160
Kapazität				
Maximale seitliche Reichweite (mm)		506	470	470
Tragfähigkeit (kg)		2500	5000	6000
Gewicht und Reifengröße				
Gesamtlänge (mm)		l1 654	606	606
Gesamthöhe (mm)		h17 605	500	500
Breite (mm)		696	815	815
Gewicht (kg)		85	115	120
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung		✗	✗	✗
Hydraulik		Nein	Nein	Nein

Maschinenkompatibilitäten	JH 2500	PC 50	PC 60
Teile-Nummer	-	708544	999050
All-Tach®	52579090	-	-
4-Punkt -Aufnahme	52742070	-	-
Euro-Aufnahme	52742071	-	-
GCT 3-14	X	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-
MLT 420-60 H	-	X	-
MLT 625-75 H	-	X	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLFX 625-75 H	-	X	-
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X
MT 420 H	-	X	-
MT 625 e	-	X	-
MT 625 H COMFORT UK, R1	-	X	-
MT 625 H COMFORT, R1	-	X	-
MT 625 H, R1	-	X	-
MT 625 HA	-	X	-
MT 733 Easy	-	X	-
MT 735 75D ST5	-	X	-
MT 933 Easy	-	X	-
MT 935 75D ST5	-	X	-
MT 1033 easy	-	X	-
MT 1135 75 D	-	X	-
MT 1135 H 100D	-	X	-
MT 1135 ST5	-	X	-
MT 1335 75D ST5	-	X	-
MT 1335 100D ST5	-	X	-
MT 1335	-	X	-
MT 1335 H 75D ST5	-	X	-
MT 1335 H 100D ST5	-	X	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	-
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	-
MT 1335 ST5	-	X	-
MT 1440 A	-	X	-
MT 1440 HA	-	X	-
MT 1840 A	-	X	-
MT 1840 HA	-	X	-
MTFX 625 H	-	X	-
MTFX 733	-	X	-
MTFX 733 Mining	-	X	-
MTFX 1033	-	X	-
MTFX 1033 Mining	-	X	-
MTFX 1033 A Mining	-	X	-
MTFX 1440	-	X	-
MTFX 1440 A	-	X	-
MTFX 1840	-	X	-
MTFX 1840 A	-	X	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 412 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
ULM 415 H	X	-	-
MHTX 860 S2 OLD	-	-	X
MLT 845-100 H OLD	-	X	-
MLT 845-120 OLD	-	X	-
MLT 961-145 V+ L OLD	-	X	X
MLFX 845-120 OLD	-	X	-
MLFX 845-120 H OLD	-	X	-
MLFX 961-145 V+ L OLD	-	X	X
MT 1135 OLD	-	X	-

Maschinenkompatibilitäten	JH 2500	PC 50	PC 60
MT 1440 OLD	-	X	-
MT 1840 OLD	-	X	-
Teile-Nummer E-RECO	-	921335	939050
MRT 1645 75	-	X	X
MRT 1645 115	-	X	X
MRT 1845 75	-	X	X
MRT 1845 115	-	X	X
MRT 2145 115	-	X	X
MRT 2260 360 e	-	X	X
MRT 2260	-	X	X
MRT 2545 115	-	X	X
MRT 2570	-	X	X
MRT 2660 360 e	-	X	X
MRT 2660	-	X	X
MRT 3060	-	X	X
MRT 3570	-	X	X
MRT 3570 ES	-	X	X
MRT-X 1645	-	X	X
MRT-X 1845	-	X	X
MRT-X 2145	-	X	X
MRT-X 2260	-	X	X
MRT-X 2545	-	X	X
MRT-X 2570	-	X	X
MRT-X 2660	-	X	X
MRT-X 3060	-	X	X
MRT-X 3570	-	X	X
MRT-X 3570 ES	-	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 2470 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360° OLD	-	X	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400° OLD	-	X	-
MRT 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT 3255 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT-X 1440 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 1640 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 1840 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 2150 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 2470 Privilege Plus OLD	-	X	X
MRT-X 2545 Easy 360° OLD	-	X	-
MRT-X 2545 Easy 400° OLD	-	X	-
MRT-X 2550 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 3050 Privilege Plus OLD	-	X	-
MRT-X 3255 Privilege Plus OLD	-	X	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes