



AC120-6-CO-C

Tragfähigkeit/Lastschwerpunkt capacity	12.000 kg/600 mm
Länge/Breite Length/Width	5,28 x 2,05 m
Bauhöhe Building Height	02,93 m
Hubhöhe Lifting height	5,00 m
Radstand Wheelbase	2.540 mm
Freihub Free lift	1.235 mm
Spannweite Gabelzinken fork tines span	460 -1.950 mm
Spurweite vorne/hinten Track front/back	1.560 - 1.505 mm
Wenderadius Turning radius	3,79 m
Hebe-/Senkzeit o.L./m.L. Lift-/lower time w.l./wo.l.	0,54/0,52 0,47/0,53 m/s
Fahrgeschwindigkeit Driving speed	0 - 8 km/h
Neigungswinkel (vor-/rückwärts) Tilt (forwards/backwards)	5°/9°
Abriebfreie Reifen Tyres, non-marking	Ja
Innen-/Außengerät Indoor/outdoor	Ja/Ja
Gabellänge/-breite/-höhe fork length/-width/-height	2500 x 200 x 70 mm
Transportabmessung Lift-/lower time	5,28x2,05x2,93 m
Gewicht Weight	21.670 kg
Batterie Battery	96V - 1400 Ah
Sonderausstattung Special features	Triplex Mast, Seitenschieber, Beleuchtung nach StvO, Heizung, Rückfahrkamera, Finger Tip Steuerung

WEITERES

- Zinkenverstellgerät
- Abriebfreie Reifen
- Voll Kabine