



**B 885**

<b>Tragfähigkeit/Lastschwerpunkt</b> capacity	8000 kg/600 mm
<b>Länge/Breite</b> Length/Width	3,34 x 1,97 m
<b>Bauhöhe</b> Building Height	03,75 m
<b>Hubhöhe</b> Lifting height	5,55 m
<b>Radstand</b> Wheelbase	2,00 m
<b>Freihub</b> Free lift	2005 mm
<b>Spannweite Gabelzinken</b> fork tines span	560 - 1800 mm
<b>Spurweite vorne/hinten</b> Track front/back	1330/1154 mm
<b>Wenderadius</b> Turning radius	3,255 m
<b>Hebe-/Senkzeit o.L./m.L.</b> Lift-/lower time w.l./wo.l.	0,32/0,24 0,3/0,44 m/s
<b>Fahrgeschwindigkeit</b> Driving speed	0-16,0 km/h
<b>Neigungswinkel (vor-/rückwärts)</b> Tilt (forwards/backwards)	5°/10°
<b>Abriebfreie Reifen</b> Tyres, non-marking	Ja
<b>Innen-/Außengerät</b> Indoor/outdoor	Ja/Ja
<b>Gabellänge/-breite</b> fork length/-width	1200/2000x150 mm
<b>Transportabmessung</b> Lift-/lower time	3,03x1,44x2,88 m
<b>Gewicht</b> Weight	13540 kg
<b>Batterie</b> Battery	80V - 1250 Ah
<b>Sonderausstattung</b> Special features	Triplex Mast, Seitenschieber, Beleuchtung nach StvO

**WEITERES**

- Zinkenverstellgerät
- 2 verschieden Gabellängen