

LOADALL | GAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN

JCB



STAGE V

POTENCIA
BRUTA:
55 kW - 81 kW

CAPACIDAD DE
ELEVACIÓN
3100 kg - 4100 kg

ALTURA DE
ELEVACIÓN
7 kg - 20 kg

PRODUCTIVIDAD **INIGUALABLE.**

Las Loadalls de JCB están diseñadas para aprovechar al máximo su tiempo y su dinero. Por eso le ofrecen un rendimiento, una versatilidad y una visibilidad inigualables.



RENDIMIENTO ÓPTIMO

El avanzado sistema hidráulico de JCB permite la máxima eficiencia en elevación y carga para acelerar los ciclos de trabajo.



RESISTENCIA INIGUALABLE.

Nuestras máquinas están hechas para ser resistentes, gracias al uso de componentes de primera calidad y unos innovadores procesos de fabricación. Esto le garantiza la máxima vida útil.



DURABILIDAD ÓPTIMA

Las Loadalls para la construcción de JCB tienen que superar las pruebas y los programas de aprobación más rigurosos, por lo que ofrecen una resistencia inigualable en cualquier tipo de tarea.

SEGURIDAD INIGUALABLE.

Las Loadalls de JCB cuentan con un completo paquete de seguridad y toda una gama de características diseñadas para protegerse a sí mismas, al operador y al resto de las personas.



VISIBILIDAD ÓPTIMA

Su perfil de pluma y su punto pivote más bajos, junto con los espejos retrovisores y laterales, permiten una visibilidad total.



COSTE DE PROPIEDAD INIGUALABLE.

Hemos diseñado estas máquinas para ofrecerle el máximo retorno de la inversión gracias a un nivel de ahorro de combustible excelente, un valor de reventa inigualable y unos costes operativos reducidos.



EFICIENCIA ÓPTIMA

Nuestro último motor de 55 kW (74 CV) alcanza unos niveles de emisiones de Etapa V sin necesidad de inyectar DEF.

DISPONIBILIDAD INIGUALABLE.

Las Loadalls para la construcción de JCB cuentan con unos intervalos de servicio largos y un mantenimiento rápido y sencillo cuando así lo necesita para que no tenga que interrumpir su actividad.



ACCESO ÓPTIMO

Desde el nivel del suelo se pueden hacer todas las comprobaciones diarias y acceder a los puntos de engrase y componentes que requieren mantenimiento.





ESPECIFICACIONES.

GAMA DE MODELOS	531-70/541-70/535-95/533-105/ 535-125 HIVIZ/540-140 HIVIZ/ 540-170/540-180 HIVIZ/540-200
Altura de elevación	7 m - 20 m
Capacidad de elevación	3100 kg - 4100 kg
Potencia del motor	55 kW (74 CV) - 81 kW (109 CV)
Velocidad	29 km/h - 33 km/h
SISTEMA HIDRÁULICO	Bomba de engranaje
Capacidad del depósito de combustible	146 l



CARACTERÍSTICAS DE SERIE.

- Indicador del momento de carga patentado
- LiveLink con control del inmovilizador
- 3 modos de dirección
- Nuevo motor JCB DieselMAX de Etapa V
- Transmisión PowerShift de 4 velocidades
- Plataforma de personal opcional conforme a la norma EN280 (540VI40, 540VI80)
- Paquetes de cámaras completos disponibles
- Control por joystick en una palanca opcional



RENDIMIENTO INIGUALABLE

**SOLICITE UN
PRESUPUESTO**

 **JCB**

www.jcb.com

